

ULTIMAの名を冠した最上級ユニット、ここに完成



DIECOCK PRO-SERIES

FULL NEODYMIUM MOTOR

3inch INSIDE & OUTSIDE VOICE COIL

HEAT RESISTANCE DEVICES

大人気を得たDH-12proのモデルナンバーを受け継ぐ、新世代12インチコアキシャル・プロシリーズ、**DCX-12PRO ULTIMA**。

成熟の域に達したコーンなどの動作パーツはそのままに、ウーファー及びコンプレッションドライバーのマグネットをネオジウムに換装、とここまではスタンダードなグレードアップ。

ULTIMAと銘打った所以(ゆえん)はそのネオジウム質量にあります。

コンプレッションドライバーで言えばDH-752NEO(旧DH-750neo)と同等のサイズのビッグNEOマグネットを、ウーファー・ドライバーそれぞれにドッキング。

贅を極めたコアキシャルスピーカー、DCX-12PRO ULTIMA誕生。



NEOなのに重い。ULTIMAならではの設計思想

ネオジウムとしては異例のサイズのマグネットを搭載したFULLネオジウムコアキシャルスピーカーの登場。

”究極(ULTIMA)”の名に相応しい、DIECOCK最高峰ユニット、DCX-12PRO ULTIMA、誕生。



WOOFER ベストバランスで整えた究極のHiFi設計

ビッグサイズのネオジウムマグネットに、最もバランスの良さを発揮する3インチボイスコイルを採用。これは旧DH-12proが4インチだったのに対し、ダウンサイジングとなります。ボイスコイルオフセットや磁界バランスの徹底的な見直しにより、最適な方向へ向かった結果です。

旧DH-12proからすでに熟成の領域にあったウーファーコーンは、従来のコーティングを取り除いた上で、そのまま引き継ぎ、またストローク追従性に能力を発揮する3レーンギャザーエッジも変更なく受け継いでいます。



TWEETER DH-752NEOクラスのコンプレッションドライバー

3インチ・チタンダイヤフラムを内蔵した、贅沢なNEOコンプレッションドライバーをドッキング。

新素材のセンターネットキャップにより、完全に見えなくなっていますが、スロート出口径は2インチに拡大されています。

大型ダイヤフラムから放たれる中高域を余すことなく放出。

前述の新素材センターキャップによって、最適なバランスに整えられています。

【簡易スペック表記】

【WOOFER】 周波数特性: 40Hz-4kHz・耐入力: 500W・音圧レベル: 100dB・インピーダンス: 4Ω SVC

【TWEETER】 周波数特性: 1.5Hz-20kHz・耐入力: 200W・音圧レベル: 110dB・インピーダンス: 4Ω

DIECOCK

12インチ・コアキシャルスピーカー・プロモデル

MODEL DCX-12PRO ULTIMA

税込標準価格

¥165,900 / 1本

本体価格 ¥158,000

BELTEK INTERNATIONAL CORPORATION JAPAN

ベルテックインターナショナル株式会社 〒360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田3478-1 TEL. 048-526-7299 FAX. 048-526-7297

TOTAL No.0024