

GET, HI-POWERED MUSIC 最上級のパワーとサウンドを生み出す新生・DA-V3000CX完成



定格出力 330W x2ch (4Ω)

定格出力 910W (4Ωブリッジ)

ハイカレントパワーサプライ

搭載テクノロジー

D-UPBS

AIR-SYSTEM

NNFB-CIRCUIT

MODEL : DA-V3000CX

税込標準価格 ¥144,900 /セット

本体価格 ¥138,000

DIECOCKサウンドの代名詞、Hi-POWER MUSIC!!

そのPOWERの源となるパワーアンプに旗艦モデルDA-V3000CXが誕生。

”ハイパワー”の概念を打ち破る究極の駆動力、そして抜群の安定性。パワーのための安易なデジタルアンプ化を避け、アナログ回路のメリットを最大限に発揮。300CX、3000CXで培ったノウハウと、V3000CXに与えられた数多くの新技術で、かつてないトップレベルのパワーアンプに完成しました。

このクラスのパワーアンプで最も過酷とされる、2Ωブリッジ・フルパワードライブにおいても、圧倒的な駆動力と高い限界点、そして安心して使える安定度を持っており、過酷な使用下でも自信を持ってお勧めいたします。


高効率冷却システム搭載に伴うクーリングファン、クールなホワイトイルミネーションなど、ニューモデルならではのアイキャッチも魅力です。



”完成度”にこだわった妥協点ゼロの回路設計

最新の電子パーツをふんだんに投入し、目指したのはMORE POWER & MORE QUALITY。

このクラスのハイパワーアンプはパワフルで荒々しいイメージを持たれがちですが、V3000CXが持つサウンドは、それらとは一線を画します。豊かなサウンド、臨場感溢れる空間表現力。明確なローエンド、厚みのある中低域、歪みのない高域、とパワー感と繊細さを併せ持った、トップレベルのサウンドクオリティを獲得。スピーカーのポテンシャルを余すことなく発揮させてくれます。



パーフェクトレベルの完成度へ。D-UPBSパワーサプライ

パワーアンプ内部蓄電システム・D-UPBS(DIECOCK-Ultra Power Bank System)。これまでの改良もあり、V3000CXで完璧なまでの完成度に達しました。ハイスピード充電のパフォーマンスはもちろん、フルパワー駆動対応のレギュレーターシステムにより、供給電圧降下時でもクリップ(歪み)限界電圧をスポイルさせません。外向きハイパワーシステムを安定して支える高性能パワーサプライ・デバイスです。



新設計冷却機構・AIR-SYSTEM

AIR-SYSTEM(Advanced Inside Radiation-SYSTEM)はV3000CXで新たに搭載されたクーリングファンの効力を最大限に高める全く新しいパワーアンプ構造。強力な熱源であるMOS-FETをストレートに並べ、ボディ・ヒートシンクと同等の熱伝導効率を持つ内部ヒートシンクを新たに設置。内部ヒートシンクは適度な肉厚を持たせて熱吸収と放熱のバランスを整えています。本体左サイドからのみ吸気する構造で、内部ヒートシンクから放たれた熱を排出ファンで一気に排熱する先進のシステムです。極端な冷却は音質に影響する部分でもあるので、吸気・内部流動・排出をベストバランスで完成させています。



最高レベルのサウンドクオリティと安定性・NNFB-CIRCUIT

V3000CXで完成の域に達したデバイスはD-UPBSだけではありません。プリアンプの先進システムNNFB-CIRCUIT(New Negative Feed Back-CIRCUIT)。入力信号の一部をグラウンドに帰す負帰還回路の進化形です。スペックだけに目を奪われると見逃しがちな地味な存在ですが、V3000CXではここにも最新技術を投入。ゲイン設定と常にベストバランスを保つコンデンサー&レジスターを厳選し、パワーアンプそのものの周波数特性を飛躍的にUP。プリアンプの安定性をより高めた結果、2Ω負荷、1Ω負荷時の安定性も抜群に向上させています。

【スペック】 ・対応出力負荷(インピーダンス) : 4/2/1Ω(ブリッジモードは2Ωまで) ・定格出力 : 330Wx2ch (4ΩST) / 550Wx2ch (2ΩST) / 770Wx2ch (1ΩST) / 910W (4ΩBG) / 1320W(2ΩBG) ・S/N比 : 105dB以上 ・入力レベル : 0.3V-8V ・入力インピーダンス : 47kΩ ・ダンピングファクター : 300以上 ・内蔵フィルター(ローパス 35Hz-250Hz - 12dB/oct) ・サイズ : 593×58×218 mm (突起部除く) ・重量 : 5.65kg ※クリップポイントポルテージについては別途お問い合わせ下さい。

BELTEK INTERNATIONAL CORPORATION JAPAN

ベルテックインターナショナル株式会社 〒360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田3478-1 TEL. 048-526-7299 FAX. 048-526-7297

配信日 : 2009年5月8日

TOTAL No.0039